



N20-XX

## LES CÂBLES NXX POUR MICROPHONES DE LA SÉRIE PROFESSIONNELLE DE TOURNÉE DE DIGIFLEX®

Les câbles NXX pour microphones de la série de Tournée Professionnelle de Digiflex® représentent une conception parfaitement équilibrée entre qualité et robustesse. Les câbles sauront résister à la rigueur des tournées tout en livrant un son de qualité exceptionnelle.

L'utilisation de conducteurs de calibre 24 (AWG) de cuivre pur à 100 % - fermement torsadé avec blindage tressé à haute densité - assurera la longévité de vie du câble. Les connecteurs Neutrik® NC3FFX et NC3MXX XLR avec contacts plaqués argent et une gaine extérieure robuste mais flexible, assureront une performance sans faille pendant des années durant.

Les câbles NXX pour microphones de Digiflex® ont une garantie à vie limitée.

### SPÉCIFICATIONS

**Conducteurs :** Deux (2) conducteurs de calibre 24 (AWG), comprenant chacune 19 brins de cuivre pur de calibre 36 (AWG)

**Blindage tressé :** Couverture de 95 % à l'emploi des conducteurs de calibre 36 de cuivre pur

**Bourrage :** Bourrage de coton prévenant l'élargissement et la torsion du câble tout en assurant la rondeur

**Gaine :** Polychlorure de vinyle (PVC) extrudé à pression flexible demeurant flexible à températures élevées

**Conformité RoHS :** Oui

**Capacité nominale de conducteur à conducteur :** 46 pF / pi.

**Capacité nominale de conducteur à blindage :** 75 pF / pi.

**Résistance nominale de conducteur :** 23 Ohms / kpi.

**Résistance nominale de blindage extérieur (CC) :** 8.2 Ohms / kpi.

**Longueurs disponibles (pi.) :** 1, 3, 6, 10, 15, 20, 25, 35, 50, 75 et 100

